

کد مدرک: FB- WI- 1394- 0001

تاریخ صدور: آذر ماه ۱۳۸۸

شماره بازنگری: ۰۲

تاریخ بازنگری: ۱۴/۰۶/۹۴

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده

آب های بسته بندی شده

شهریورماه ۱۳۹۴

کد مدرک: FB- WI- 1394- 0001

تاریخ صدور: آذر ماه ۱۳۸۸

شماره بازنگری: ۰۲

تاریخ بازنگری: ۱۴/۰۶/۹۴

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



حدائق خواص فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده

آب معدنی

بازنگری دوم: شهریورماه ۱۳۹۴



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

بنام خدا

پیشگفتار :

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. تدوین ضوابط مذکور شامل حدائق ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردد و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای مختص به هر محصول تدوین و به تصویب برسد.

در موقع لزوم جهت هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کمیته علمی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید ، ضابطه اصلاح شده از طریق سایت (<http://fda.gov.ir>) به اطلاع عموم خواهد رسید.



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری :

مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهکیلویه و بویراحمد، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دفتر نظارت بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تدوین و در شهریور ماه ۱۳۹۴ در این سازمان بازنگری گردیده است.



اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- ۱- هدف
۱	- ۲- دامنه کاربرد
۱	- ۳- تعاریف
۴	- ۴- شرایط خوب ساخت(عمومی)
۴	- ۵- شرایط خوب ساخت(اختصاصی)
۵	- ۵- ۱- مراحل دریافت پرونده های بهداشتی
۶	- ۲- حفاظت از چشمها یا چاه
۷	- ۳- تاسیسات فرایند آب معدنی
۷	- ۴- استخراج آب معدنی
۸	- ۵- ۵- حمل و نقل و ذخیره سازی آب معدنی
۸	- ۶- فرایند تولید آب معدنی
۹	- ۷- ۵- ویژگیهای میکروبی
۹	- ۸- برچسب گذاری
۱۰	- ۹- نگهداری و حمل و نقل محصول نهایی
۱۰	- ۶- تجهیزات خط تولید
۱۱	- ۱۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آب معدنی
۱۲	- ۷- آزمایشگاهها
۱۲	- ۱۷- حداقل آزمایشات فیزیکو شیمیایی
۱۲	- ۲۷- حداقل آزمایشات میکروبی
۱۳	- ۳۷- حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی
۱۳	- ۴۷- حداقل محیط های کشت مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی
۱۴	- ۵۷- حداقل لوازم و تجهیزات موردنیاز در آزمایشگاه شیمی
۱۵	- ۶۷- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی
۲۰	- ۸- مراجع
۲۱	- ۹- واژه نامه



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

مقدمه

آب های معدنی آب هایی هستند با منشاء زیر زمینی که به صورت طبیعی و یا بوسیله وسائل حفاری از سطح و یا عمق زمین استخراج شده اند. آب چشممه ها به طور کلی دارای املاحی هستند که در اثر عبور آب از سطح یا عمق زمین در آن حل شده اند.

۱- هدف

هدف از تدوین این ضابطه بازنگری دستورالعمل حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی با کد مدرک: PEI/Cr V1/ 0032 بازنگری اول سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی می باشد و با توجه به رای شماره ۹۴/۶/۱۴ کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد تصویب قرار گرفت.

بدیهی است دستورالعمل حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی با کد مدرک PEI/Cr V1/ 0032 بازنگری اول سال ۱۳۹۲ از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۲- دامنه کاربرد

این ضابطه در مورد واحدهای تولید کننده آب معدنی کاربرد دارد.

تذکرہ ۱- رعایت آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران به شماره های ۲۴۴۱ آب معدنی طبیعی - ویژگی ها ، ۴۴۰۳ ویژگی های باکتریایی آب معدنی طبیعی و ۵۸۶۹ آب معدنی - روش آزمون میکروبیولوژی و سایر استانداردهای ملی مرتبط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بند ۷-۵ این ضابطه و ضوابط فنی و بهداشتی مرتبط این سازمان الزامی است .

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۳- تعاریف

۳-۱- آب معدنی طبیعی

آبی است که:

الف) بوسیله محتوای املاح معدنی خاص، عناصر کمیاب و دیگر ترکیبات، مشخص می گردد.

ب) از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفاری شده از سفره های آب زیر زمینی که بطور مناسب محصور شده و لوله انتقال آب به داخل آن ارسال شده، به دست می آید و کلیه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه آلودگی یا تأثیرات خارجی روی کیفیت آن باید انجام گیرد.

پ) باید تحت شرایطی که ویژگی های آن تغییر نکند جمع آوری شود. در نزدیکترین محل ممکن به سرچشمه آب ، تحت شرایط بهداشتی خاص بسته بندی شود. ترکیبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبی برخوردار باشد.

ج) فاصله چاه و چشمه از هرگونه آلاینده شهری، رستایی، توریستی، جهانگردی، صنعتی و نیز کلیه آلاینده های ذکر شده در "حداقل ضوابط استقرار فاصله کارخانجات تولید کننده مواد غذایی از واحد های آلاینده" باید حداقل ۵۰۰ متر باشد. لازم به ذکر است چاه های فاضلاب واحدهای تولید کننده نیز آلاینده محسوب می شوند.

د) ویژگی میکروبی چشمه یا چاه تامین کننده آب معدنی باید مطابق با ویژگی های مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره ۴۴۰۳-۵۸۶۹-۷-۵ این ضابطه ویژگی ها و روش های آزمون میکروبی آب معدنی طبیعی و روش آزمون میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی و بند ۷-۵ باشد. لذا استفاده از هیچگونه مواد ضد عفونی کننده مانند گاز ازن، کلر، اشعه ماوراء بنفش و غیره در فرایند تولید آب معدنی مجاز نمی باشد و نتایج آزمون های میکروبی نمونه های هریک از چهار فصل متواتی می بایست با استانداردهای مذکور مطابقت داشته باشد.

ه) حداقل میزان نیتریت و نیترات به ترتیب از ۰/۰۱ و ۳۰ ppm و در مجموع از ۳۰ ppm تجاوز ننماید.



اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

و) هیچگونه فرآیند پالایش به جز پالایش های فیزیکی مجاز که عبارتند از جداسازی اجزاء ناپایدار مثل ترکیبات محتوی آهن، منگنز، سولفور و آرسنیک به وسیله هوادهی، دکانته کردن / یا صاف کردن نمی تواند در مورد آب معدنی به کار گرفته شود. پالایش های مجاز باید در شرایطی انجام گیرد که در میزان ترکیبات آب معدنی (مواد متشکله آن) تغییر اساسی ایجاد نشود.

۲-۲- آب معدنی گازدار

آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز ذکر شده در بند ۳ قسمت " و " این ضابطه بسته بندی و حاوی دی اکسید کربن به میزانی که در سرچشممه آب وجود داشته است، می باشد و به طور آشکار تحت شرایط فشار و دمای عادی متصاعد می شود.

۳-۳- آب معدنی طبیعی بدون گاز

آب معدنی است که به طور طبیعی و پس از پالایش های مجاز ذکر شده در بند ۳ قسمت " و " این ضابطه بسته بندی و حاوی دی اکسید کربن به میزانی که به طور آشکار تحت فشار و دمای عادی متصاعد گردد، نمی باشد.

۴-۴- آب معدنی طبیعی گاز زدایی شده

آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز ذکر شده در بند ۳ قسمت " و " این ضابطه بسته بندی و دی اکسید کربن آن حذف شده است.

۵-۵- آب معدنی طبیعی غنی از گاز (دی اکسید کربن)

آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز ذکر شده در بند ۳ قسمت " و " این ضابطه بسته بندی و دارای دی اکسید کربن به میزان بیشتری نسبت به مقدار آن در محل منشاء آب باشد ضمن اینکه این گاز از خود منشاء آب معدنی طبیعی تأمین می گردد.



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۳-۶- آب معدنی طبیعی گازدار شده

آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز ذکر شده در بند ۳ قسمت " و " این ضابطه و قبل از بسته بندی از منبع دیگری گاز به آن اضافه می گردد.

۷-۳- آلدگی

وجود هرگونه مواد نامطلوب و زائد در آب

۸-۴- سفره های آب زیرزمینی

هر نوع بستر زمین های نفوذ پذیر که بر روی طبقات غیرقابل نفوذ قرار گرفته و دارای آب معدنی باشد.

۹-۴- چشمeh

چنانچه آب زیرزمینی با سطح زمین تماس پیدا کند و سطح ایستایی از نقطه تماس بالاتر باشد آب از محل برخورد سفره آبدار با سطح زمین به صورت چشمeh خارج می شود.

۴- شرایط خوب ساخت(عمومی)

برای تاسیس واحد، حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی و شرایط خوب ساخت اختصاصی مندرج در بند ۵ همین ضابطه باید مد نظر قرار گیرد.

۵- شرایط خوب ساخت (اختصاصی)

- سالن تولید پریفورم باید جدا از سالن تولید آب معدنی باشد. در صورتیکه تولید بطیری از پریفورم در سالن تولید آب معدنی انجام می شود باید دستگاه، مجهر به سیستم تهویه هوا بصورت مجزا و مسیر تهویه به سمت خارج ساختمان باشد.

سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۱-۵- مراحل دریافت پروانه های بهداشتی

معدنی بودن آب های معدنی با استی توسط مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو تائید گردد و بررسی آنالیز آب معدنی باید بر اساس آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۴۱ تحت عنوان ویژگی های آب معدنی طبیعی قابل شرب و آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۰۳ تحت عنوان ویژگی های باکتریایی آب معدنی و استاندارد ملی ایران به شماره ۵۸۶۹ آب معدنی - روش آزمون میکروبیولوژی، بند ۵-۷ و تذکر ۳ این ضابطه انجام گیرد.

پس از بهسازی اطراف چشممه و یا چاه، نمونه برداری در چهار فصل متوالی باید توسط کارشناس شبکه بهداشت و یا کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام گردیده و ویژگی های میکروبی و شیمیایی نمونه توسط آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاهها و یا یکی از آزمایشگاههای همکار و مورد تایید مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو تائید گردد و سپس نتایج مربوطه به همراه نمونه پنجم یکی از فصول بعد، حداکثر تا یکسال، به همراه یکی از جداول تکمیل شده (پیوست این ضابطه) را با توجه به منبع آب مصرفی، به مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو ارسال و پس از تطبیق نتایج آزمایشات شیمیایی و میکروبی چهار فصل با ویژگی های نمونه جدید نسبت به صدور تائیدیه معدنی بودن اقدام می گردد.

تذکر ۲- نمونه برداری آب باید از چاه یا چشممه تائید شده توسط وزارت صنایع انجام شود. بدیهی است این موضوع باید در زمان نمونه برداری باید مد نظر قرار گیرد.

تذکر ۳- در انجام آزمون های میکروبی هر یک از چهار فصل با ویژگی های مندرج در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۵۸۶۹، میکروارگانیسم های کمپیلو باکتری زیونی، یرسینا انتروکولیتیکا و پزدوموناس آئروژنزا الزامی است.

تذکر ۴- چنانچه نتایج میکروبی هر یک از چهار فصل، با ویژگی های مندرج در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۰۳ مطابقت نداشته باشد ، صدور پروانه ساخت آب معدنی کان لم یکن تلقی می شود.

- واحد های متقاضی بسته بندی آب معدنی مانند سایر واحد های تولیدی و بسته بندی ملزم به اجرای ضوابط این اداره کل و اخذ پروانه های بهداشتی می باشند.

- اداره های نظارت استان ها موظفند، در زمان تمدید پروانه ساخت نسبت به استعلام رعایت حریم های کیفی و کمی محل استحصال آب، از سازمان آب منطقه ای استان مربوطه اقدام و پس از اخذ پاسخ اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- اداره های نظارت استان ها موظفند در زمان تمدید پروانه ساخت پس از نمونه برداری، نمونه را به همراه نتایج آزمایشات چهار فصل قبل به مرکز آزمایشگاه های کنترل مرجع غذا و دارو ارسال و در صورت تائید، نسبت به تمدید پروانه ساخت اقدام نمایند. بدیهی است ویژگی های آب در زمان تمدید پروانه ساخت باید مطابق با ویژگی های تایید شده در زمان صدور پروانه مذکور باشد.

چنانچه از تاریخ صدور مجوز معدنی بودن نمونه آب ارسالی آنها توسط مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو بیش از یکسال گذشته باشد (قبل از صدور پروانه ساخت) باید به ترتیب ذیل جهت صدور پروانه ساخت اقدام گردد:

- انجام نمونه برداری آب توسط کارشناسان استان جهت اخذ انطباق خصوصیات میکروبی با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۴۰۳- ویژگی های باکتریایی آب معدنی طبیعی و ۵۸۶۹- روش آزمون میکروبیولوژی آب معدنی، بند ۷-۵ و تذکر ۳ این ضابطه، توسط آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان و یا سایر آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو اقدام گردد.
- انجام نمونه برداری آب توسط کارشناسان استان و ارسال آن به مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو جهت اخذ تایید خصوصیات شیمیایی به همراه سوابق قبلی شامل نتایج آزمایش شیمیایی چهار فصل متواالی، تاییدیه معدنی بودن مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی به شماره ۲۴۴۱

تذکر ۵- تخفیفات فواصل واحدهای تولید کننده مواد غذایی با واحدهای آلاینده مندرج در " حداقل ضوابط و معیارهای استقرار کارنجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" مشمول واحدهای تولید کننده آب معدنی نمی باشد.

تذکر ۶- مناطق مسکونی از نظر آلایندگی در "حداقل ضوابط و معیارهای استقرار کارنجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" سطح ۲ محسوب می گردد و می بایست در زمان صدور پروانه های بهداشتی واحد های تولید کننده آب معدنی، فواصل مربوطه رعایت گردد.

تذکر ۷- واحد های تولید کننده آب معدنی مجاز به تولید و عرضه آب بسته بندی شده نمی باشند.

۵- ۲- حفاظت از چشم، چاه

- منطقه حفاظتی

در نقاطی که آب معدنی وجود دارد باید محدوده های حفاظتی تعیین و به مورد اجرا در آید .



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- معیار های حفاظتی

کلیه اقدام پیشگیرانه به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی و تاثیر خارجی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی آب معدنی باید انجام شود و محدوده چشممه و چاه باید با به کار گیری تجهیزات و ادوات مناسب برای انسان و حیوان غیر قابل دسترس و محصور باشد.

تذکر ۸ - بدیهی است مسئولیت حفاظت از حریم چاه و چشممه به عهده واحد تولید کننده آب معدنی می باشد.

تذکر ۹ - در شرایط بروز بحران های طبیعی همچون سیل، زلزله، طغیان رودخانه ها و مواردی از این دست که شرایط بهداشتی محل تامین آب معدنی مورد تهدید قرار می گیرد باید در کوتاه ترین زمان ممکن سرچشممه توسط کارشناسان سازمان آب منطقه ای استان مربوطه و کارشناسان ادارات نظارت بازدید گردیده و پس از توقف تولید، از آب چشممه ، چاه نمونه برداری و جهت تایید ویژگی های میکروبی به آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علو پزشکی مربوطه و جهت تایید ویژگی های شیمیایی به مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو ارسال گردد و پس از تایید، تولید و توزیع آب معدنی بلامانع خواهد بود.

۵ - ۳ - تاسیسات فرایند آب معدنی

این تاسیسات باید در محلی باشد که فاقد بو ، دود ، گرد و غبار و آلاینده ها باشد و در معرض سیلاب نباشد .

جاده ها و مناطقی که در اطراف واحد تولیدی وجود دارد باید از جنس سیمان ، آسفالت و یا سنگ ساخته شده باشد و همچنین مجاری جمع آوری فاضلاب مناسب پیش بینی گردد .

۵ - ۴ - استخراج آب معدنی

- استخراج آب های معدنی باید به نحوی باشد که از آلودگی و اختلاط آب معدنی با سایر آب ها جلوگیری به عمل آورد .
- تجهیزات استخراج، محدوده استخراج و کیفیت آب باید به صورت منظم کنترل شود و اقداماتی که برای نگهداری تجهیزات و استخراج به کار برده می شود باید بهداشتی بوده و سلامت انسان را به مخاطره نیاندازد .
- مقدار آب معدنی ذخیره شده در محل استخراج نباید از ۲۵ تا ۳۰٪ حجم استخراج روزانه آب معدنی تجاوز نماید و به علاوه در زمان نگهداری از عدم آلوده شدن آب و کاهش کیفیت آن اطمینان حاصل شود .



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۵ - ۵ - حمل و نقل و ذخیره سازی آب های معدنی

- لوله ها ، لوازم و تجهیزات انتقال آب از چشممه و یا چاه به کارخانه بایستی از جنس پلی اتیلن سنگین مناسب (Food Grade) و یا استنليس استیل مناسب (ضد زنگ) صنایع غذایی بوده و به آسانی قابل شستشو باشد و ویژگی های آن مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۱ تحت عنوان " پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ویژگی ها باشد .
- مسیر لوله ها و مخازن و اتصالات آب های معدنی ، آشامیدنی و غیر آشامیدنی باید از یکدیگر جدا باشد و ترجیحاً با رنگهای مختلف بوده به طوری که از اختلاط آب های آشامیدنی و غیر آشامیدنی با آب معدنی جلوگیری شود .
- شستشوی مخازن تولید، لوله و اتصالات و پرکن، قبل از شروع به تولید با آب دارای حداقل دمای ۸۰ درجه سانتی گراد الزامی است.

تذکر ۱۰ - حمل و نقل آب معدنی طبیعی برای بسته بندی و یا هر فرایند دیگر قبل از بسته بندی مجاز نیست. مخازن و خطوط لوله انتقال

- آب از سرچشمه تا کارخانه و در خط تولید بایستی به گونه ای ساخته شود تا
- الف) آب معدنی را آلوده نکند .
- ب) به طور موثر آب معدنی را از آلاینده هایی مانند گرد و غبار و دود حفاظت نماید .
- ج) به طور موثر پاکسازی و گند زدایی شود .
- د) کنترل آن به سهولت امکان پذیر باشد .

تذکر ۱۱ - میزان آب ذخیره شده در محل استخراج باید در حداقل فاصله ممکن باشد به طوریکه ذخیره سازی آن موجب آلودگی و تغییرات کیفی آن نشود و برای جلوگیری از آلودگی آب باید هوای ورودی به فضای فوقانی مخزن فیلتر گردد و اندازه منفذ فیلتر نباید از ۴۵ / ۰ میکرون تجاوز نماید .

۵ - ۶ - فرایند تولید آب معدنی

- تصفیه شامل موارد مندرج در بند ۳ قسمت " و " می باشد .
- کلیه مراحل تولید باید بدون وقفه باشد به نحوی که از ایجاد آلودگی یا انتشار عوامل بیماریزا جلوگیری نماید .
- ظروف بسته بندی باید محصول را از آلودگی و آسیب محافظت نماید و برای حمل و نقل و نگهداری مناسب باشد .

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- از ظروف یکبار مصرف برای بسته بندی آب معدنی استفاده شود ظروف باید از نوع مناسب برای مواد غذایی بوده و هیچ گونه اثر سوئی روی فرآورده نهایی نداشته باشد. رنگ مواد مورد مصرف برای بسته بندی ثانویه و یا شرینگ بطری های آب معدنی باید تیره و کدر باشد.
- تجهیزات، مواد و روش های مورد استفاده برای دربندی باید تضمین کننده استحکام دربندی و غیر قابل نفوذ بودن آن باشد به طوری که در طول نگهداری مقاوم بوده و از آب معدنی در برابر آلودگی های شیمیایی، میکروبی و تغییرات ارگانولپتیک محافظت نماید.
- استفاده از آب حاوی مواد ضد عفونی کننده مانند گاز ازن جهت شستشوی بطری و درب بطری الزامی می باشد. مشروط به اینکه آب پس از شستشو عاری از مواد ضد عفونی کننده باشد و این امر توسط واحد تولیدی با کیت هایی که به همین منظور ساخته شده اند آزمون شده و مستندات آن در واحد تولیدی جهت رویت کارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذایی نگهداری شوند.
- حداقل میزان استاندارد و فرمالدئید در آب معدنی به ترتیب نبایستی از ۱۵ و ۶ میلی گرم بر لیتر تجاوز نماید. روش اندازه گیری مطابق SOP اداره کل آزمایشگاه های مرجع غذا و دارو می باشد.

۷-۵- ویژگی های میکروبی:


میزان میکروارگانیسم های کلی فرم، اشريشیا کلی، کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت، سودوموناس آئروجینوزا در واحد گرم با روش فیلتراسیون منفی باید باشد. روش اندازه گیری مطابق SOP اداره کل آزمایشگاه های مرجع غذا و دارو می باشد.

۸- برچسب گذاری

برچسب گذاری آب های معدنی باید مطابق با آخرین تجدید نظر حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی این اداره کل و همچنین منطبق با آخرین تجدید نظر های استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۴۱ و یا سایر استانداردهای ملی مرتبط باشد.

- عبارت "آب معدنی" می بایست با بزرگترین قلم (فونت) مورد استفاده در برچسب، روی محصول درج شود

واحد های بسته بندی آب معدنی ملزم به درج مقدار میانگین املاح نتایج آزمون چهار فصل متوالی پیش از تولید بر روی برچسب بسته بندی بوده و هشدار های لازم نیز با توجه به میزان املاح مبنی بر این که "جهت مصرف آب معدنی در صورت داشتن بیماری خاص با پزشک خود مشورت نمایید" باید بر روی برچسب بسته بندی ذکر گردد.



سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

چنانچه فرآورده حاوی بیش از یک میلی گرم بر لیتر فلوبوراید باشد، باید عبارت "حاوی فلوبوراید" به طور مشخص روی برچسب هر بطری نوشته شود و چنانچه فرآورده حاوی بیش از ۱/۵ میلی گرم بر لیتر فلوبوراید باشد، باید عبارت "برای کودکان و نوزادان کمتر از هفت سال مناسب نمی باشد" بر روی برچسب هر بطری نوشته شود.

نام و محل جغرافیایی سرچشممه آب معدنی طبیعی باید در پروانه های تاسیس و بهره برداری، در عنوان پروانه ساخت و بر روی برچسب درج گردد.

موارد زیر در برچسب گذاری آب های معدنی طبیعی ممنوع است :

- ذکر خواص درمانی تحت هر عنوان

- استفاده از هر گونه عبارت یا تصویر گمراه کننده

- نمایش کوه و قله در روی برچسب ، اگر سرچشممه آب های معدنی در دشت باشد ممنوع است .

۵ - نگهداری و حمل و نقل محصول نهايی

محصول نهايی باید دور از تابش مستقیم نور خورشید حمل و نقل گردد و در جای خنک و دور از یخ زدگی نگهداری شود تا، باکتری ها قادر به رشد و تکثیر نباشند و ضمنا از محصول در برابر تغییرات شیمیایی و میکروبی و آسیب های فیزیکی در حمل و نقل محافظت شود.

- حمل و نقل بسته های شرینک آب معدنی باید توسط کامیون های مسقف انجام شود. به نحویکه از تابش مستقیم نور خورشید حفظ شود.

۶- تجهیزات خط تولید

تجهیزات خط تولید، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهايی ذکر شده در استانداردهای معتبر ملی ایران و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید و خصوصیات شیمیایی آب معدنی را تغییر ندهد. ضمنا ظرفیت کلیه دستگاههای مورد استفاده در خط تولید باید با یکدیگر متناسب باشد به طوریکه تاخیری در تولید ایجاد نشود که منجر به آلودگی محصول شود . کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند تولید، مانند روان کننده ها و گریس ها، باید از درجه غذایی باشند و مستندات مربوطه جهت رویت کارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذایی در واحد تولیدی، نگهداری شود.



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آب معدنی

مخزن ذخیره گرانول (در صورت لزوم)

- دستگاه تزریق پریفورم (در صورت لزوم)

- دستگاه تزریق جهت تولید درب بطری (در صورت لزوم)

- دستگاه باد کن

- مخازن ذخیره آب در قسمت تولیداز جنس استیل ضد زنگ

- فیلتر شنی

- فیلتر کربنی

- میکروفلتر با مش نهایی حداقل ۰/۲ میکرون

- دستگاه شستشو دهنده ظروف بسته بندی

- پرکن و دربند

- تاریخ زن و یا جت پرینتر

- برچسب زنی

- شیرینک

❖ در صورت تولید آب معدنی گازدار شده و یا غنی از گاز (دی اکسید کربن) باید خط تولید مجهز به دستگاه کربناتور مانند کربوکولر یا اینترمیکس باشد. گاز دی اکسید کربن مصرفی باید دارای پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت باشد.

۷- آزمایشگاه ها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو باشد.



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

۱-۱- حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیایی مورد نیاز

- واحد های متقاضی بسته بندی آب معدنی باید نمونه های آب را از نظر ویژگی های ارگانولپتیک، فیزیکی و شیمیایی (کدورت، رنگ ، بو، طعم، هدایت الکتریکی، TDS، سختی کل بر اساس کربنات کلسیم، میزان کاتیو نهای کلسیم، پتاسیم و آنیون های سولفات، کلراید، نیترات، نیتریت، فلورئور، کربنات، بی کربنات و ...) و همچنین میزان مجاز فلزات سنگین و سایر مواد قید شده در جدول شماره ۱ و بند ۳ - ۳ (بخش الف ، ب ، ج ، و ...) استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۴۱ ، مورد بررسی و آنالیز قرار دهنده و در صورتی که امکان آزمون برخی آلاینده ها مانند فلزات سنگین ، باقیمانده سوموم ، مواد آلی ، رادیو نوکلئید توسط این واحد ها وجود نداشته باشد می توانند با یکی از آزمایشگاههای مورد تائید مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو قرار داد منعقد نموده و یک نسخه از رونوشت آن نیز به اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد.

۱-۲- حداقل آزمایشات میکروبی

- شمارش کلی باکتری ها
- جستجو باکتری های کلی فرم ، کلی فرم های گرما پای یا اشریشیا کلی
- جستجو استرپتوکوک های مدفعوعی
- جستجوی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت
- جستجوی پزودوموناس آئروژنزا
- جستجوی تخم انگل و تک یاخته (جستجوی ژیاردیا لامبیلا) در ۱۰ گرم
- جستجوی کمپیلو باکتریوزنی و یرسینا انتروکولیتیکا در ۲۱ گرم
- انتروکوکوس

۱-۳- حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

- سدیم هیدروکساید
- کرومات پتابسیم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- آمونیاک

- کلرید منیزیم

- کلسیم کربنات

- نیترات نقره

- EDTA یکدهم نرمال تیترازول

- معرف اریوکروم BIACK T

- معرف موروکسید

- معرف متیل اوروژن

- بافر ۱۰

- معرف فنیل فتالئین

- الكل

- اسید کلریدریک

۴-۴-۷- حداقل محیط های کشت موردنیاز در آزمایشگاه میکروبی

Plate Count Agar -

- محیط کشت ویولت رد بایل آگار

- تری فنیل تترازیلیوم کلراید

- محیط کشت سولفیت پلی میکسین سولفاریازین

- محیط کشت سیتریماید آگار

- باکتو گلیسرول

۵-۷- حداقل لوازم و تجهیزات موردنیاز در آزمایشگاه شیمی



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- آتو
- ترازوی چهار صفر
- بن ماری
- کرونومتر آزمایشگاهی یا ساعت آزمایشگاهی
- PH - متر
- کدورت سنج
- اجاق برقی
- هدایت سنج
- سیستم فتومتری دارای قابلیت اندازه گیری آنیون ها و کاتیونها و مجهز به نرم افزار آب و یا یون کروماتوگرافی
- آب مقطر گیری
- کیت اندازه گیری کیفی سوموم دفع آفات نباتی
- هود
- هات پلیت و مگنتیک استیرر
- دسیکاتور
- کوره با تنظیم حرارتی ۵۵° درجه سانتی گراد
- آرسناتور
- بورت مدرج
- پی پت حباب دار ۵۰ میلی لیتری
- پی پت حبابدار ۲۵ میلی لیتری
- بشر ۱۰۰ میلی لیتری
- ارلن مایر درب سنبله ای ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتری
- قیف شیشه ای



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- بالغ ژوژه ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی لیتری

- گلوله های شیشه ای

- انواع شیشه های محلول و پودری در اندازه های مختلف

- دماستج

- سه پایه گاز

- مثلث نسوز

- گیره یا پنس کوره

- پایه بورت

- برچسب های نشانه گذاری

تذکر ۱۰ - تجهیزات آزمایشگاه جهت آزمون ظروف پت بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۶۱۰ تحت عنوان "بسته بندی -

بطری های پلی اتیلن ترفتالات (پی ای تی) برای بسته بندی فرآورده های غذایی و روش آزمون " در نظر گرفته شود .

۶-۴- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی

- بن ماری

- PH متر

- ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم

- فور یا آون

- هود لامینار

- انکوباتور یخچال دار

- انکوباتور معمولی

- اتوکلاو

- دستگاه آب مقطر گیری



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

- میکروسکوپ
- کلني کانتر
- لامپ ماوراء بنفش
- بچال
- مجموعه سیستم فیلتراسیون آب قابل اتوکلاو
- شیکر
- هیتر
- جار بی هوایی
- سانتریفوج
- انواع بشر
- استوانه های مدرج
- ارلن مایر
- لوله های آزمایش و جا لوله ای
- قیف شیشه ای و دکانتور
- پی پت در اندازه های ۰/۵ ، ۵ و ۱۰
- پلیت
- شیشه های نمونه برداری
- شعله گاز آزمایشگاهی
- چراغ الکلی
- سه پایه
- توری نسوز
- پوار



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آبمعدنی

- قاشق بزرگ و کوچک
- سمپلر
- جاپیپتی
- جا پلیتی
- محلولهای رنگ آمیزی
- پیست
- سوزن کشت
- مگنت
- فیلتر با منافذ ۰/۲ و ۰/۴۵ میکرون

تذکر ۱۱- استیل به کار برده شده در تجهیزات خط تولید باید استیل ضدزنگ مناسب برای صنایع غذایی باشد.

تذکر ۱۲- جهت آگاهی از ویژگی های محصول به آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی مربوطه مراجعه شود.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده آب معدنی

جدول شماره ۱ آبهای معدنی - مشخصات چاه تغذیه کننده شرکت آب معدنی

میزان	واحد	ویژگی
	M³/S	دبی برداشتی از چاه
	M	عمق چاه
چینه شناسی لایه چاه		
۴ ۱	شن و ماسه	M تنوع
۵ ۲	قلوه سنگ	M لایه
۶ ۳	سنگ	M میله چاه
		M رس
		سطح ایستایی آب
	%	شبیب محل احداث چاه
	m/Km	فاصله نهر، رودخانه از چاه
	m/Km	فاصله زمینهای کشاورزی، باغات و دامداریها از چاه
	m/Km	فاصله صنایع آلاینده یا معدن از چاه
	M	فاصله چاه از کارخانه
		جنس لوله انتقال آب به کارخانه
	m/Km	فاصله چاه از روستا، شهر بالا دست

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

جدول شماره ۲ آبهای معدنی - مشخصات چشممه □ نهر □ رودخانه □ تغذیه کننده شرکت آب معدنی

میزان	واحد	ویژگی
	M^3/S	دبی برداشتی از نهر، رودخانه، چشمه
	m/Km	فاصله محل برداشت آب تا کارخانه
		جنس لوله انتقال آب به کارخانه
	m/Km	آیا در بالا دست زمینهای کشاورزی باغات و دامداریها نهر، چشمه و یا رودخانه را آلوده میکند (فاصله تا محل برداشت)
	m/Km	آیا در بالا دست صنایع آلاینده، معدن، نهر، چشمه و یا رودخانه را آلوده میکند (فاصله تا محل برداشت)
	m/Km	فاصله سرچشمه، نهر، رودخانه تا محل برداشت
	m/Km	فاصله روستا، شهر، بالا دست از محل برداشت آب از نهر، چشمه، رودخانه
	m/Km	فاصله مرکز دفع ضایعات و فاضلاب شهری و یا روستایی بالا دست از محل برداشت آب



سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب معدنی

مراجع-۸

- ۱- آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۴۱ - آب معدنی طبیعی - ویژگی ها
 - ۲- آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۰۳ - ویژگی های باکتریایی آب معدنی طبیعی .
 - ۳- آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۱ - پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ویژگی ها (تجدیدنظر).
4. Recommended International Code of Hygienic Practice for the Collection , Processing and Marketing of Natural Mineral Waters CAC/RCP 33 – 1985 .
 5. Codex Standard for Natural Mineral Waters . CODEX STAN 108 - 1981 , Rev . 1 – 1997 .

۹- واژه نامه

Mineral Water.....	- آب معدنی
Drikking Water.....	- آب آشامیدنی
Trace Element.....	- عناصر کمیاب
Treatment.....	- پالایش
Decantation.....	- دکانته کردن
Naturally carbonated Natural Water.....	- آب معدنی طبیعی گازدار شده.....
Non-Carbonated Natural Mineral Water.....	- آب معدنی طبیعی بدون گاز
Decarbonated Natural mineral Water.....	- آب معدنی طبیعی گاز زدایی شده.....
Natural Mineral Water Fortified With Carbon Dioxide from the source.....	- آب معدنی طبیعی غنی شده از گاز (دی اکسید کربن).....
Carbonated Natural Mineral Water.....	- آب معدنی طبیعی گازدار شده.....
Contamination.....	- آلودگی
Container.....	- ظرف
Spring.....	- چشمه
Good Manufacturing Practices(GMP).....	- شرایط خوب تولید

کد مدرک: FB- WI- 1394- 0001

تاریخ صدور: آذر ماه ۱۳۸۸

شماره بازنگری: ۰۲

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب آشامیدنی

تدوین: شهریور ۱۳۹۴

سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب آشامیدنی

درخصوص واحدهای تولید کننده آب آشامیدنی علاوه بر آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۰۵ - آئین کار آب آشامیدنی رعایت موارد زیر در زمان صدور پروانه های بهداشتی الزامی است :

- ۱- درج هر گونه عبارت معدنی و نیز هرگونه تصاویری که تداعی کننده معدنی بودن آب شود بر روی برچسب بطری آب آشامیدنی ممنوع می باشد.
- ۲- کلیه واحدهایی که میزان نیترات چشمی یا چاه مورد استحصال برای تولید آب آشامیدنی بیش از ppm^{۳۰} می باشد، می بایست دارای اسمز معکوس در تجهیزات خط تولید باشند.
- ۳- سالن تولید پریفورم باید جدا از سالن تولید آب آشامیدنی باشد. در صورتیکه تولید بطری از پریفرم در سالن تولید آب آشامیدنی انجام می شود باید دستگاه مجهز به سیستم تهویه هوا مجزا بوده و مسیر تهویه به سمت خارج ساختمان باشد.
- ۴- در انجام آزمون های میکروبی، شمارش میکروارگانیسم های کمپیلو باکتر ژئونی و یرسینا انتروكولیتیکا و پزود موناس آنژوژنرا در نمونه آب آشامیدنی مطابق با ویژگی های مندرج در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۵۸۶۹ الزامی است.
- ۵- رنگ مواد مورد مصرف برای بسته بندی ثانویه و یا شرینگ بطری های آب آشامیدنی باید تیره و کدر باشد.
- ۶- کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف در فرآیند تولید، مانند روان کننده ها و گریس ها باید از درجه غذایی باشند و مستندات مربوطه جهت رویت کارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذایی، در واحد تولید نگهداری شوند.
- ۷- در صورت تولید آب آشامیدنی با گاز اکسیژن باید گاز مصرفی دارای پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت باشد.
- ۸- حمل و نقل بسته های شرینگ آب آشامیدنی باید توسط کامیون های مسقف انجام شود به نحویکه از تابش مستقیم نور خورشید حفظ شود.
- ۹- حداقل میزان نیتریت و نیترات به ترتیب از ۰/۰۱ و ppm^{۳۰} و در مجموع از ppm^{۳۰} تجاوز ننماید.



اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی
حدائق خواص فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده آب آشامیدنی

- استفاده از آب حاوی مواد ضد عفونی کننده مانند گاز ازن جهت شستشوی بطری و درب بطری الزامی می باشد. مشروط به اینکه آب پس از شستشو عاری از مواد ضد عفونی کننده باشد و این امر توسط واحد تولیدی با کیت هایی که به همین منظور ساخته شده اند آزمون شده و مستندات آن در واحد تولیدی جهت رویت کارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذایی نگهداری شوند.
 - تخفیفات فواصل واحدهای تولید کننده مواد غذایی با واحدهای آلاینده مندرج در " حداقل ضوابط و معیارهای استقرار کارنجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" مشمول واحدهای تولید کننده آب معدنی نمی باشد.
 - مناطق مسکونی از نظر آلایندگی در " حداقل ضوابط و معیارهای استقرار کارنجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" سطح ۲ محسوب می گردد و می بایست در زمان صدور پرونده های بهداشتی واحد های تولید کننده آب معدنی، فواصل مربوطه رعایت گردد.
 - شستشوی مخازن تولید، لوله و اتصالات و پرکن، قبل از شروع به تولید با آب دارای حداقل دمای ۸۰ درجه سانتی گراد آشامیدنی است.
 - واحد های تولید کننده آب آشامیدنی بسته بندی شده مجاز به تولید و عرضه آب معدنی بسته بندی شده، نمی باشند.
 - عبارت "آب آشامیدنی" می بایست با بزرگترین قلم (فونت) مورد استفاده در برچسب، روی محصول درج شود.
 - حداکثر میزان استالدئید و فرمالدئید در آب معدنی به ترتیب نبایستی از ۶ و ۱۵ میلی گرم بر لیتر تجاوز نماید. روش اندازه گیری مطابق sop اداره کل آزمایشگاه های مرتع کنترل غذا و دارو می باشد.
 - میزان میکروارگانیسم های کلی فرم، اشریشیا کلی، کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت، سودوموناس آتروجینوزا در واحد گرم با روش فیلتراسیون منفی باید باشد. روش اندازه گیری مطابق sop اداره کل آزمایشگاه های مرتع کنترل غذا و دارو می باشد.